



FT1500BG

BG fronttankene fra Brdr. Toft er en serie af lavprofil tanke udført i rengøringsvenligt rotationsplast til sprøjtning og udbringning af flydende gødning. Tankens kompakte design giver godt udsyn og vægten tæt på traktoren, og tanken har en sump, der sikrer effektiv tømning.

Tanken er som standard med integreret renavdstank og håndvaske tank. Standard er også sugefilter, hængslet låg med filterkurv samt en udvendig væskestandsmåler, der er synlig fra kabinen.

Tanken kan opbygges med et udvalg af forskellige pumpe- og armaturløsninger samt roterende tankrenser, dunkskyller mv.

Serien består af 5 størrelser på hhv. 700, 1.200, 1.500 og 2.200 liter samt en todelt tank med 750+1050 liter. Den todelte tank er ideel f.eks. i forbindelse med en kartoffellægger til to typer gødning eller gødning og bejdsemiddel.



FT1800DBG - todelt tank

# FT700-1200-1500-2200-1800DBG



FT1800DBG - todelt tank



FT2200BG



FT700BG

FTBG fronttankene er som standard med rødt chassis og hvid eller gul tank.

Kan mod merpris og forlænget leveringstid også leveres i valgfri chassisfarve og med flere farvekombinationer af plasttanken.

## Specifikationer og priser

### FT-BG serien

	FT700BG	FT1200BG	FT1500BG	FT2200BG	FT1800DBG
Tankindhold, netto	710 ltr.	1.100 ltr	1.400 ltr.	2.140 ltr.	715+1.000 ltr.
Tankindhold, brutto	750 ltr.	1.180 ltr.	1.480 ltr.	2.250 ltr.	750+1.050 ltr.
Indhold renavandstank	135 ltr.	135 ltr.	150 ltr.	250 ltr.	165 ltr.
Indhold håndvasketank			18 ltr		
Højde	120 cm	110 cm	120 cm	130 cm	130 cm
Bredde	200 cm	175 cm	200 cm	230 cm	200 cm
Længde	80 cm	150 cm	145 cm	165 cm	170 cm
Pris	DKK 32.000,-	DKK 34.500,-	DKK 38.000,-	DKK 50.000,-	DKK 51.500,-



Fronttankene kan opbygges med et udvalg af pumper, f.eks. 12 volt, PTO eller hydr. drevet Bertolini membranpumpe, Centrifugal pumpe mv. Armatur opbygges efter ønske med flowmåler, controller mv.



Anvendes tanken til sprøjtning, kan der monteres dunkskyller, som svinger ind over påfyldningsåbningen samt roterende tankrensere, slange rulle mv. således at sprøjten overholder kravene til fylde-vaskepladser.



FT1200BG

Fronttanken er som standard med 3-vejsventil for omskifte mellem hoved og renavandstank samt sugefilter. Tanken har en god sump, hvilket sikrer effektiv tømnings.

Forhandler;

**BRDR.TOFT**  
- SPRØJTESPECIALISTEN

Norgesvej 7 • 8450 Hammel  
Tel: +45 86 94 87 00  
www.brdr-toft.dk • info@brdr-toft.dk